

FICHA TÉNICA

Muromex Reflex

Latex Exterior



DESCRIPCIÓN

Látex acrílico de terminación mate de máximo poder cubritivo, impermeable, resistente al lavado y a la abrasión como a la formación de hongos. La utilización de pigmentos y polímeros de primera calidad forma un escudo de alta densidad y elevada resistencia al agua y la humedad. Su formulación permite conservar permeabilidad al vapor de la mampostería sin ampollarse.

USOS

Se aplica en exteriores como Impermeabilizante para proteger muros y frentes exteriores.
Material refractario, que ayuda a disminuir la temperatura en los ambientes.

MODO DE EMPLEO

En todos los casos, la superficie a pintar debe estar firme, seca y limpia.
Cepillar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo o material descascarado) o grasitud dejándola firme y seca.
En superficies vírgenes, entizadas o muy absorbentes, aplicar previamente una mano de Muromex Reflex diluído con un 20% de agua y aplicar a modo de imprimación. En superficies repintadas, eliminar con espátula y/o cepillo de alambre las partes flojas o descascaradas previamente a la aplicación de la mano de imprimación. Eliminar hongos con agua y detergente. En caso de existir grietas y/o juntas deterioradas aplicar el sellador elástico para juntas Masimex Acri según las instrucciones del producto y dejar secar. En superficies muy deterioradas aplicar previamente fijador al aguarrás.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes ventilados, con elementos de seguridad.
- Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: Lavar con abundante agua y consultar a un médico.
- Limpiar con agua las herramientas luego de usarlas.
- No inflamable.